

## MEKOL 1323/C

Je syntetické disperzné lepidlo vyrobené z polyvinylacetátovej disperzie a prídavkov. Suchý film lepidla je priehľadný a elastický. Lepidlo je už pripravené na použitie. Je nehorľavé a neškodí zdraviu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Viskozita pri 20°C (ISO 2555): 6.500 - 7.500 mPas  
Sušina (ISO 1625): 53 - 55%

### OBLASŤ POUŽITIA

Lepidlo sa používa v kníhviazačstve na lepenie predsádok, a rýchle lepenie nelakovaného papiera a kartónu. Lepidlo sa používa v cigaretovom priemysle na výrobu cigariet s filtrom.

### NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred nanesením je treba lepidlo dobre premiešať. Nanášame ho strojovo resp. ručne (valčekom).

Najvhodnejšie podmienky pre prácu:

-teplota ovzdušia, lepidla a lepených predmetov: 18 - 25°C  
-relatívna vlhkosť vzduchu: 65 - 75%

Po ukončení práce je potrebné umyť zariadenie a nástroje vlažnou vodou.

### BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo dodávame v nádobách z umelej hmoty po 5 a 30 kg . Pri skladovaní v originálnom balení a suchom priestore pri teplote od +5°C do +25°C je použiteľné 12 mesiacov.

**NESMIE ZMRZNÚŤ!**



*Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Naša obchodno-technická služba je vám k dispozícii a ponúka vám technickú pomoc pri používaní lepidla.*