

## MEKOL 1413/G

**MEKOL 1413/G** je disperzné lepidlo vyrobené na základe PVAc disperzie určené pre polygrafický a obalový priemysel.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Chemická báza:	PVAc disperzia
Farba:	biela
Viskozita ISO 2555 pri 23°C (vř. 6/50 otáčok):	15.000 - 22.000 mPas
Sušina (ISO 1625):	46,5 %
Označenie:	nie je potrebné, lepidlo nie je klasifikované ako nebezpečné (pozri KBÚ)

Suchý film lepidla je flexibilný.

### OBLASŤ POUŽITIA:

Lepidlo sa používa na ručné a automatické viazanie šitých kníh, lepenie poznámkových blokov, lepenie koncových listov, lepenie nelakovaného papiera, laminovanie papier/papier, papier/kartón, lepenka/kartón; na výrobu papierových tašiek a na iné lepenie nelakovaných papierov a kartónov.

Lepidlo sa používa v tlačiarňach na ručné alebo strojové lepenie chrbtov kníh a blokov. Zlepený spoj sa nezvlhí.

### NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím je potrebné lepidlo temperovať na teplotu priestoru, v ktorom pracujeme.

Najvhodnejšie podmienky pre lepenie sú:

-teplota ovzdušia, lepidla a papiera	18-25°C
-relatívna vlhkosť vzduchu	60-75%

Lepidlo dobre premiešame a nanesieme rovnomerne na povrchy, ktoré chceme lepiť. Nanášame ho ručne alebo strojovo pomocou valčeka. Nástroje a zariadenie hneď po použití opláchneme vodou, inak po zaschnutí film lepidla odstránime iba mechanicky.

### LEPIDLO NEŠKODÍ ZDRAVIU.

### BALENIE A SKLADOVANIE:

Lepidlo dodávame v nádobách z umelej hmoty po 5 a 30 kg, sudoch z plastu po 150 kg.

Pri skladovaní v originálnom balení a suchom priestore pri teplote od +5°C do +25°C je použiteľné 12 mesiacov. **NESMIE ZAMRZNÚŤ!**



Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme vyskúšať.

*Naša obchodno-technická služba je vám k dispozícii a ponúka vám technickú pomoc pri používaní lepidla.*