

UNILEP SPRAY N2

striekacie, nehorľavé rozpúšťadlové kontaktné lepidlo pre čalúnnictvo

Kontaktné lepidlo na báze roztoku syntetického kaučuku, prírodnej živice a aditív v organických rozpúšťadlách. Lepidlo má priesvitno-červenú farbu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sušina (ISO 1625)	cca 36-45%
Viskozita (Brookfield vr. 3/30ot. ISO R2555)	250-350 mPas
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie	od 5 s
Otvorená doba	min. 10 minút
Množstvo nanášaného lepidla	150-300 ml/m ²

OBLASŤ POUŽITIA

Striekacie kontaktné lepidlo pre jedno- alebo obojstranné lepenie čalúnnických materiálov (PUR peny - molitan, textil, drevo, a i.), ako aj na lepenie penových či textilných materiálov na kov (plech). Lepidlom UNILEP SPRAY N2 možno spájať PE alebo PP fólie. Suchý film lepidla je elastický a vodovzdorný. Lepidlo obsahuje nehorľavé rozpúšťadlo. Lepidlo je určené najmä pre čalúnnické prevádzky so zvýšeným rizikom vzniku požiaru – napr. výroba pružinových matracov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Na jednu (v prípade podlahovín), alebo na obidve (čalúnnictvo) suché, očistené a odmastené lepené plochy nanesieme striekacou pištoľou, alebo štetcom tenkú vrstvu lepidla. Necháme asi 5 sekúnd zavädnúť (podľa savosti podkladu, naneseného množstva, vlhkosti a teploty) a potom lepené plochy spojíme. Maximálna pevnosť spoja je dosiahnutá po 24 hodinách. Lepidlo UNILEP SPRAY N2 sa spravidla neriedi. V prípade nutnosti riedenia je možné použiť Riedidlo NU (výrobca Stachema CZ, s.r.o.).

Doporučené nanášanie : vzduchová nízkotlaká striekacia pištoľ Schneider Optimal 2000 s tryskou 1,5 mm, tlak vzduchu 4-6 atm (0,4-0,6 Mpa).

UPOZORNENIE:

VAROVANIE: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Podozrenie na vyvolanie rakoviny. **POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE A PRVÁ POMOC:** Nepoužívajte, kým ste si neprečítali všetky bezpečnostné pokyny a neporozumeli ste im. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štit na ochranu tváre. Skladujte v uzamknutých priestoroch. Odstráňte obsah/obal na mieste určenom obcou k odstraňovaniu nebezpečných odpadov. **PRI STYKU S POKOŽKOU:** Umyte veľkým množstvom vody. Pri podráždení pokožky alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrovanie. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte. Pri expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrovanie.

Obsahuje: dichlórmetán, kolofóniu.

Výrobok nie je určený na predaj širokej verejnosti (maloobchodný predaj)!

Výrobca lepidla, STACHEMA CZ, s.r.o. Pod Sídlištěm 3, 636 00 Brno je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001 a 14001.

BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo je dodávané v plechových nádobách 1,2 a 12kg, 30kg alebo 240 kg. Skladujte na suchom, dobre vetrateľnom mieste, v tieni do teploty +28°C. Obaly musia byť tesne uzavreté. Takto uskladnené lepidlo má záruku 24 mesiacov od dátumu výroby.

Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme lepidlo vyskúšať. Naša obchodno-technická služba Vám pri používaní lepidla ponúka odbornú technickú pomoc.