

VINALEP 910

disperzné lepidlo na lepenie papiera na laminovaný papier a na výrobu kaširovaných materiálov

VINALEP 910 je vodné disperzné lepidlo zložené z neionogénnej mäkkčenej polyvinylacetátovej disperzie, aditív a konzervačného prostriedku. Lepidlo je zdravotne a ekologicky nezávadné a nehorľavé. Je pripravené na použitie.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Sušina (ISO 1625)	52 – 54 %
pH (ISO 1148)	5,0 – 7,5
Viskozita Brookfield vr. 6/30 ot. (ISO R2555)	4.000 – 5.000 mPas
Množstvo nanášaného lepidla	50 – 150 g/m ²

OBLASŤ POUŽITIA

Vinalep 910 sa používa na spájanie papiera alebo kartónu a povrchovo upraveného, nenasiakavého papiera (lakovaný alebo PET, PE, PP laminovaný). Ďalej je toto lepidlo vhodné na výrobu vrstvených materiálov na báze dreva, drevovláknitých materiálov, lepenky, textílií a pod. Vytvorený spoj je trvale pružný a odolný voči vode.

NÁVOD NA POUŽITIE

Lepidlo sa nanáša ručne (štetcom, valčekom) alebo strojovo v požadovanom množstve (50 – 150 g/m² mokrého lepidla) na nenasiakavý materiál. Nasiakavý papier je po priložení do mokrého lepidla krátkodobu posúvateľný, behom 2 sekúnd dôjde k pevnej fixácii lepeného spoja. Otvorená doba lepidla závisí na nasiakavosti podkladu a na teplote vzduchu a môže sa pohybovať od 2 minút do 10 minút. Lepidlo môžeme pre strojové aplikácie riediť vodou (do 5% riedenia). Minimálna teplota pri nanášaní je 10°C.

UPOZORNENIE:

Lepidlo nie je látka, zdraviu škodlivá a dráždivá ani horľavá v zmysle príslušných predpisov a nie je klasifikované ako nebezpečné podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Používajte tento výrobok bezpečne.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc: pozri etiketa a bezpečnostný list (na www.stachema.cz).

BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo je dodávané v plastových vedrách po 10, 17, 120 a 1 000 kg.

Skladujte v originálnom balení pri teplotách +5 až +30 °C. **NESMIE ZMRZNÚŤ!**

Pred použitím premiešajte. Správne uskladnené lepidlo má minimálne 24 mesačnú dobu použiteľnosti od dátumu výroby.

Výrobca lepidla, STACHEMA CZ, s.r.o., prevádzka výroby lepidiel Pod sídliskom 3, 636 00 Brno je držiteľom certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001.

Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme lepidlo vyskúšať. Naša obchodno-technická služba Vám pri používaní lepidla ponúka odbornú technickú pomoc.